VTC3031-2



General Specification

Max. Vacuum Level	-93kPa	-27.5 inHg
Max. Vacuum Flow Rate	341 Nl/min	12.3 scfm
Supply Air Pressure	2-6 bar (Max 7 bar)	44-87 psi (Max. 101 psi)
Air Consumption	171-151 Nl/min	3.4-5.4 scfm
Temperature	-20-80 °C	-4-176 °F
Noise Level	50-60 dBA	
Supply Air Type	Dry Compressed Air	

3-stegsvakuumejektor med integrerat filter. -93 kPa. Flöde 341 Nl/min.

Betyg: Inte betygsatt ännu
Pris

Ställ en fråga om denna produkt

Beskrivning

- Patenterad design
- Hög tillförlitlighet - fungerar bra vid låga drivtryck
- Integrerat filter - självrengörande med fribläsningsventil
- Patenterad Twofold[PT] ljuddämpare ger låga ljudnivåer (50-60 dBA) och utblåset kan riktas
- Med AS-kit minimeras energiförbrukningen - bra för miljö och ekonomi
- Levereras med startventil och fribläsningsventil från fabrik (option)
- Låg vikt och kompakt format
- Lätt att montera
- Vakuum cartridge kan bytas för att ändra prestanda